

Start Your Living up!



Automation Solution



Convenience Caring Comfort

- 燈光控制系統
- 門窗感知器
- 窗簾控制器
- 捲門控制器
- 配件
- 開道器



www.livinup.com.tw

Factory
亞光科技股份有限公司
70945 台南市開安三街56號
☎ +(886) 6-357-0037 📠 +(886) 6-357-0036
✉ livinup@service.com.tw

Taipei office
唐果科技股份有限公司
22175 新北市汐止區新台五路一段97號20樓之10
☎ +(886) 2-2697-6606
✉ livinup@service.com.tw

Start Your Living up!



目錄

關於 Livinup	02
套件組合	04
無線開關	10
感知器	13
配件	14
閘道器	16

無線燈控開關 3迴路組合

LU-CK-005-01

特色

三迴路組合，無線設計
適合電燈開或小區域可雙切或三切，可變動作變化調整
搭配全開master OFF 出門前一鍵全關
無線加密技術，防Copy

內容

3迴路接收主機 X1
4鍵開關Master OFF X2

規格

主電：
90V-250VAC, 50 / 60Hz
負載：300W / 每迴路

無線設備

3V - CR2032 電池
433.92Mhz
60米無線距離
CE安規 測試通過



無線燈控開關 3迴路組合

LU-CK-004-01

特色

三迴路組合，無線設計
高負載設計，每迴路最高負載500W

內容

3迴路接收主機 X1
4鍵開關Master OFF X2

規格

主電：
90V-250VAC, 50 / 60Hz
負載：500W / 每迴路

無線設備

3V - CR2032 電池
433.92Mhz
60米無線距離
CE安規 測試通過



家護智慧套件

LU-CK-008-01

特色

DIY 控制主機容易安裝，隨插隨用
備用電池可作停電照明
小夜燈/門鈴/求救協助鈴/門窗保全

內容

插電式主機 X1
無線求救手環 X1
無線門鈴 X1
無線求救開關 X1
無線設定/解除開關 X1
無線門窗感應 X4
無線開關配件 - 白 X3
禮盒包裝 X1

規格

主電：
90V-250VAC, 50 / 60Hz

無線設備

3V - CR2032 電池
433.92Mhz
60米無線距離
CE安規 測試通過



無線開關 單迴路組

LU-CK-001-01

特色

單迴路DIY組隨插即用 無線設計
依個人喜好選擇配對 超省電設計
增減迴路選擇，支援群組控制
出門前一鍵全關 無線加密技術，防Copy

內容

單迴路主機 X1
單鍵開關(調步調) X1

規格

主電：
90V-250VAC, 50 / 60Hz
負載：500W

無線設備

3V - CR2032 電池
433.92Mhz
60米無線距離
CE安規 測試通過



無線開關(0-10V) 調光型

RL-DM-003-01

特色

適用於各式0-10V調光燈具，接線簡單
無線設計，可依個人喜好隨意配對
超省電設計，電壓過路簡單
支援群組控制

內容

單線路調光主機 x1
無線可調光開關 x1

規格

主機:
AC輸出: 90V-250VAC, 50 / 60Hz
Dimm輸出: 0-10VDC

無線設備
3V - CR2032 電池
433.92MHz
60米無線距離
CE安規 測試通過



無線開關 TRIAC調光型

RL-DM-002-01

特色

無線設計，可依個人喜好隨意配對
超省電設計，燈減速路簡單
省錢省時，支援群組控制
出門前一鍵全關
支援最低亮度設定，避免閃爍

內容

單線路調光主機 X1
無線可調光開關 X2

規格

主機:
90V-250VAC, 50 / 60Hz
負載: 150W

無線設備
3V - CR2032 電池
433.92MHz
60米無線距離
CE安規 測試通過



無線車庫捲門控制組合

LU-CK-009-01

特色

無線設計，雙貼膠貼牆上，停·下
無線距離穩定
無線加密技術，防Copy

內容

車庫門控制器 X1
無線開關 - 3鍵上，停·下 X1

規格

主機:
90V-250VAC, 50 / 60Hz
負載: 300W

無線設備
3V - CR2032 電池
433.92MHz
60米無線距離
CE安規 測試通過



無線門窗 顯示器 DC

SQ-RX-C01-01

特色

超薄型的界面主機設計
並能配合市場各種防盜主機結合安全
隱密操作，容易辨識不同門窗狀態
並與燈控系統外觀相容
對於室內設計風格提供共同系列美觀大方

規格

主機:
12VDC
4 乾電池
可選擇NO、NC接點



無線窗簾控制組合

LU-CK-011-01

特色

無線設計，雙貼膠貼牆上，停·下
無線距離穩定
無線加密技術，防Copy

內容

窗簾控制器 X1
無線開關 - 3鍵上，停·下 X1

規格

主機:
12VDC
8 輸出點

無線設備
3V - CR2032 電池
433.92MHz
60米無線距離
CE安規 測試通過





無線開關

- 無線設計，愛貼哪就貼哪，設計簡單
- 省電設計，電池壽命2年以上
- 增減迴路簡單，省錢省時，不用敲敲打打
- 支援群組控制，可以一個開關控制多個燈，或多個開關控制一個燈，出門前一鍵全關
- 多鍵複合功能，高雅設計，適合各種裝潢
- 低電耗，頻率精準，無線距離穩定

1~6鍵 經典款

RL-TX-E01-01 RL-TX-E04-01
 RL-TX-E02-01 RL-TX-E05-01
 RL-TX-E03-01 RL-TX-E06-01

規格
 3V · CR2032 電池
 433.92Mhz
 60米無線距離
 CE安規 測試通過



1~8鍵 時尚簡約款

RL-TX-H01-01 RL-TX-H05-01
 RL-TX-H02-01 RL-TX-H06-01
 RL-TX-H03-01 RL-TX-H08-01
 RL-TX-H04-01 RL-TX-H08-02

規格
 3V · CR2032 電池
 433.92Mhz
 60米無線距離
 CE安規 測試通過



1~3 鍵鋼琴款

RL-TX-G01-01 RL-TX-G03-01
 RL-TX-G02-01

規格
 3V · CR2032 電池
 433.92Mhz
 60米無線距離
 CE安規 測試通過





開關安裝面板

RL-MT-C01-01

特色
新穎開關安裝彩色面板
86x86mm



開關安裝面板

RL-MT-B01-01

特色
新穎開關安裝面板(標準色、白色、棕色、黃色)
86x86mm



開關安裝面板

RL-MT-A01-01

特色
美觀安裝面板(標準色、白色、棕色、黃色)
117x77mm

感知器

- 無線設計，輕巧的設計可以輕鬆安裝在任何地方
- 無線設計，不用打牆穿線
- 提供完全的靈活性，來搭配不同的情境需求

日光偵測感知器

RL-LS-C01-01

特色
根據環境的日光自動控制



規格
3W，CR-123A 電池
433.92MHz
86米無線距離
CE認證，RoHS認證

紅外線人體感知器 (DC 版)

RL-PR-C01-01

特色
日夜模式設定，白天不啟動
(DC電壓版) 超感應技術，電流僅由10mA 無線
設計，靈敏度超強



規格
3W，CR-123A 電池
433.92MHz
86米無線距離
CE認證，RoHS認證

門磁開關

SQ-DS-C01-01

特色
輕薄設計可隨意貼附



規格
3V，CR-2032 電池
433.92MHz
86米無線距離
CE認證，RoHS認證

紅外線人體感知器 (AC 版)

RL-PR-D01-01

特色
日夜模式設定，白天不啟動
(AC電壓版) 超感應技術，超多人經過時
- 可選擇數秒亮燈，避免燈光全黑 (需搭配調光
型開關控制燈)



規格
86W，250VAC，50/60Hz
433.92MHz
86米無線距離
CE認證，RoHS認證