

Start Your Living up!



# Automation Solution



Convenience Caring Comfort

- 燈光控制系統
- 門窗感知器
- 窗簾控制器
- 捲門控制器
- 配件
- 開道器



www.livinup.com.tw

Factory  
亞光科技股份有限公司  
70945台南市開安三街56號  
☎ +(886) 6-357-0037 📠 +(886) 6-357-0036  
✉ livinup@service.com.tw

Taipei office  
唐果科技股份有限公司  
22175 新北市汐止區新台五路一段97號20樓之10  
☎ +(886) 2-2697-6606  
✉ livinup@service.com.tw

Start Your Living up!



## 目錄

關於 Livinup	02
套件組合	04
無線開關	10
感知器	13
配件	14
閘道器	16

## 無線燈控開關 3迴路組合

### LU-CK-005-01

#### 特色

三迴路組合，無線設計  
適合電燈開或小區域可雙切或三切，可變動作變化調整  
搭配全開master OFF 出門前一鍵全關  
無線加密技術，防Copy

#### 內容

3迴路接收主機 X1  
4鍵開關Master OFF X2

#### 規格

主電：  
90V-250VAC, 50 / 60Hz  
負載：300W / 每迴路

#### 無線設備

3V - CR2032 電池  
433.92Mhz  
60米無線距離  
CE安規 測試通過



## 無線燈控開關 3迴路組合

### LU-CK-004-01

#### 特色

三迴路組合，無線設計  
高負載設計，每迴路最高負載500W

#### 內容

3迴路接收主機 X1  
4鍵開關Master OFF X2

#### 規格

主電：  
90V-250VAC, 50 / 60Hz  
負載：500W / 每迴路

#### 無線設備

3V - CR2032 電池  
433.92Mhz  
60米無線距離  
CE安規 測試通過



## 家護智慧套件

### LU-CK-008-01

#### 特色

DIY 控制主機容易安裝，隨插隨用  
備用電池可作停電照明  
小夜燈/門鈴/求救協助鈴/門窗保全

#### 內容

插電式主機 X1  
無線求救手環 X1  
無線門鈴 X1  
無線求救開關 X1  
無線設定/解除開關 X1  
無線門窗感應 X4  
無線開關配件 - 白 X3  
禮盒包裝 X1

#### 規格

主電：  
90V-250VAC, 50 / 60Hz

#### 無線設備

3V - CR2032 電池  
433.92Mhz  
60米無線距離  
CE安規 測試通過



## 無線開關 單迴路組

### LU-CK-001-01

#### 特色

單迴路DIY組隨插即用 無線設計  
依個人喜好選擇配對 超省電設計  
增減迴路選擇，支援群組控制  
出門前一鍵全關 無線加密技術，防Copy

#### 內容

單迴路主機 X1  
單鍵開關(調步調) X1

#### 規格

主電：  
90V-250VAC, 50 / 60Hz  
負載：500W

#### 無線設備

3V - CR2032 電池  
433.92Mhz  
60米無線距離  
CE安規 測試通過



## 無線開關(0-10V) 調光型

### RL-DM-003-01

#### 特色

適用於各式0-10V調光燈具，接線簡單  
無線設計，可依個人喜好隨意配對  
超省電設計，電壓過路簡單  
支援群組控制

#### 內容

單線路調光主機 x1  
無線可調光開關 x1

#### 規格

**主機:**  
AC輸出: 90V-250VAC, 50 / 60Hz  
Dimm輸出: 0-10VDC

**無線設備**  
3V - CR2032 電池  
433.92MHz  
60米無線距離  
CE安規 測試通過



## 無線開關 TRIAC調光型

### RL-DM-002-01

#### 特色

無線設計，可依個人喜好隨意配對  
超省電設計，燈減速路簡單  
省錢省時，支援群組控制  
出門前一鍵全關  
支援最低亮度設定，避免閃爍

#### 內容

單線路調光主機 X1  
無線可調光開關 X2

#### 規格

**主機:**  
90V-250VAC, 50 / 60Hz  
負載: 150W

**無線設備**  
3V - CR2032 電池  
433.92MHz  
60米無線距離  
CE安規 測試通過



## 無線車庫捲門控制組合

### LU-CK-009-01

#### 特色

無線設計，雙貼膠就貼牆上，停·下  
無線距離穩定  
無線加密技術，防Copy

#### 內容

車庫門控制器 X1  
無線開關 - 3鍵上，停·下 X1

#### 規格

**主機:**  
90V-250VAC, 50 / 60Hz  
負載: 300W

**無線設備**  
3V - CR2032 電池  
433.92MHz  
60米無線距離  
CE安規 測試通過



## 無線門窗 顯示器 DC

### SQ-RX-C01-01

#### 特色

超薄型的界面主機設計  
並能配合市場各種防盜主機結合安全  
隱密操作，容易辨識不同門窗狀態  
並與燈控系統外觀相容  
對於室內設計風格提供共同系列美觀大方

#### 規格

**主機:**  
12VDC  
4 乾電池  
可選擇NO、NC接點



## 無線窗簾控制組合

### LU-CK-011-01

#### 特色

無線設計，雙貼膠就貼牆上，停·下  
無線距離穩定  
無線加密技術，防Copy

#### 內容

窗簾控制器 X1  
無線開關 - 3鍵上，停·下 X1

#### 規格

**主機:**  
12VDC  
8 輸出點

**無線設備**  
3V - CR2032 電池  
433.92MHz  
60米無線距離  
CE安規 測試通過





# 無線開關

- 無線設計，愛貼哪就貼哪，設計簡單
- 省電設計，電池壽命2年以上
- 增減迴路簡單，省錢省時，不用敲敲打打
- 支援群組控制，可以一個開關控制多個燈，或多個開關控制一個燈，出門前一鍵全關
- 多鍵複合功能，高雅設計，適合各種裝潢
- 低電耗，頻率精準，無線距離穩定

## 1~6鍵 經典款

RL-TX-E01-01 RL-TX-E04-01  
 RL-TX-E02-01 RL-TX-E05-01  
 RL-TX-E03-01 RL-TX-E06-01

規格  
 3V · CR2032 電池  
 433.92Mhz  
 60米無線距離  
 CE安規 測試通過



## 1~8鍵 時尚簡約款

RL-TX-H01-01 RL-TX-H05-01  
 RL-TX-H02-01 RL-TX-H06-01  
 RL-TX-H03-01 RL-TX-H08-01  
 RL-TX-H04-01 RL-TX-H08-02

規格  
 3V · CR2032 電池  
 433.92Mhz  
 60米無線距離  
 CE安規 測試通過



## 1~3 鍵鋼琴款

RL-TX-G01-01 RL-TX-G03-01  
 RL-TX-G02-01

規格  
 3V · CR2032 電池  
 433.92Mhz  
 60米無線距離  
 CE安規 測試通過





### 開關安裝面板

RL-MT-C01-01

特色  
新穎開關安裝彩色面板  
86x86mm



### 開關安裝面板

RL-MT-B01-01

特色  
新穎開關安裝面板(標準色、白色、棕色、黃色)  
86x86mm



### 開關安裝面板

RL-MT-A01-01

特色  
美觀安裝面板(標準色、白色、棕色、黃色)  
117x77mm

# 感知器

- 無線設計，輕巧的設計可以輕鬆安裝在任何地方
- 無線設計，不用打牆穿線
- 提供完全的靈活性，來搭配不同的情境需求

### 門磁開關

SQ-DS-C01-01

特色  
輕薄設計可隨意貼附

規格  
3V - CR-2032 電池  
433.92MHz  
60米無線距離  
CE認證 通過認證



### 日光偵測感知器

RL-LS-C01-01

特色  
根據環境的強弱自動控制

規格  
3V - CR-123A 電池  
433.92MHz  
60米無線距離  
CE認證 通過認證



### 紅外線人體感知器 (DC 版)

RL-PR-C01-01

特色  
日夜模式設定，白天不啟動  
(DC電壓版) 超感應技術，電流僅由10mA 無線  
設計，靈敏度極高

規格  
3V - CR-123A 電池  
433.92MHz  
60米無線距離  
CE認證 通過認證



### 紅外線人體感知器 (AC 版)

RL-PR-D01-01

特色  
日夜模式設定，白天不啟動  
(AC電壓版) 超感應技術，超多人經過時  
- 可選擇數秒亮燈，避免燈光全黑 (需搭配調光  
型開關控制燈)

規格  
86V-250VAC - 50/60Hz  
433.92MHz  
60米無線距離  
CE認證 通過認證

